



ISOQUARZ SUPERFINE

FONDO UNIVERSALE



Descrizione

Fondo a base di farina di quarzo, traspirante, ecologico, ottenuto mediante studiate miscele di additivi chimici non tossici ed altamente biodegradabili, quarzi selezionati e sabbie silicee di prima qualità, il tutto legato con resine acriliche in emulsione.

Caratteristiche

Prodotto a bassissimo contenuto di solventi organici volatili (VOC). Ottima adesione ed elasticità, buona traspirabilità, buona resistenza agli agenti atmosferici.

ISOQUARZ SUPERFINE esercita così una funzione di consolidamento del supporto e non dà luogo a fenomeni di distacco dal muro. In questo modo permette un ancoraggio ottimale dando un risultato finale di lunga durata. Contenuto solido : 57 %. Granulometria massima 40 micron.

Composizione

Farina di quarzo, sabbia silicea, ossido bianco di Titanio, resine acriliche in emulsione, acqua, cellulosa, conservanti naturali, agenti antischiuma vegetali.

Supporti

ISOQUARZ SUPERFINE grazie alle sue caratteristiche viene applicato su qualsiasi tipo di fondo ed è ottimo come supporto per le successive applicazione : pitture, pittura a calce, velature anche su vecchi edifici.

Preparazione dei fondi

Su supporti nuovi applicare una mano di fondo ISOQUARZ SUPERFINE.

Su supporti già tinteggiati e/o degradati occorre asportare la pittura esistente che presenta dei problemi di adesione con il supporto e riempire con stucco le eventuali fessure. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non friabile, privo di sali e di umidità e senza tracce di olii o materie grasse. Lasciare stagionare gli intonaci nuovi per almeno 28 giorni. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare su supporto gelato, umido o troppo caldo, in una giornata di vento o con forte calore. Temperatura di utilizzo : da +5 °C a +35 °C.

Secondo il risultato desiderato può essere utilizzato tale e quale o diluito al massimo con : 1 volume d'ISOQUARZ SUPERFINE per 1 volume d'acqua.

Dopo aver applicato ISOQUARZ SUPERFINE, attendere 24 ore prima di applicare una prima mano della pittura di finitura.

Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate. Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Resa

ISOQUARZ SUPERFINE ha una resa di 8 - 14 m²/l per una mano in funzione dell'assorbimento, della diluizione e tipologia del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

ISOQUARZ SUPERFINE può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli in plastica da 5l e 15l.

Peso specifico : 1,500 kg/l.

ISOQUARZ SUPERFINE deve essere stoccati nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Composti organici volatili VOC

Valore limite UE per questo prodotto VOC 30 g/l

Categoria A/h fase acquosa :

Questo prodotto contiene max 0,02 g/l VOC.

Secondo la norma ISO 11890-2:2006. Riferimento alla decisione della Commissione delle Comunità Europee 2009/544/CE.

Note

La ditta **Dolci Colori Srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

20/01/2020

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.