

OLIO DURO ESTERNI

FINITURA SATINATA A BASE DI OLIO NATURALE PER SUPERFICI IN LEGNO



Descrizione

OLIO DURO ESTERNI è un impregnante a base di oli vegetali all'acqua e resine, senza solventi. Serve per la protezione dei pavimenti in legno situati all'esterno, è dotato infatti di proprietà idro-oleorepellenti superiori ai normali impregnanti con la stessa funzione. Studiato per penetrare a fondo il legno, è indicato per la protezione di mobili e pavimenti in legno quali: terrazze, camminamenti, bordi piscine.

Caratteristiche

- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Aspetto finale morbido e naturale.
- È un prodotto che non contiene solventi.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Idoneo su diverse specie legnose.
- È un trattamento antimacchia, idro e oleorepellente.
- A base di oli vegetali in emulsione.
- Rinforza e ritarda il degrado (ingrigimento).
- Può essere utilizzato come prodotto di manutenzione ogni 6 mesi.

Composizione

Oli in emulsione, fluoropolimeri, acqua, essenze, emulsioni resino cerose.

Supporti

Il trattamento eseguito sulle diverse specie legnose garantisce proprietà idro-oleofobiche. Idoneo per terrazzi, camminamenti, bordi piscine.

Preparazione dei fondi

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso.

Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Colori

OLIO DURO ESTERNI è trasparente e grazie al sistema di messa in tinta **Color Grain** è possibile ottenere 60 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Applicazione

Operare sempre con temperature comprese tra +15°C e +30°C.
Stendere una prima mano di OLIO DURO ESTERNI con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del legno.

Lasciare asciugare circa 3-4 ore.

Stendere una seconda mano con le stesse modalità.

Dopo circa 12-24 ore è calpestabile.

Massima protezione dopo 48 ore. Proteggere dall'acqua per almeno 12 ore.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

OLIO DURO ESTERNI

FINITURA SATINATA A BASE DI OLIO NATURALE PER SUPERFICI IN LEGNO

**Caratteristiche chimico-fisiche**

Descrizione	Risultato
Aspetto	liquido lattescente
Peso specifico (20° C)	0,985 kg/l
Solubilità in acqua	solubile
PH : (a 20°C)	8-8,5
Odore	gradevolmente profumato
Biodegradabilità	>90%
Colore	secondo tabella colore
Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE.	contiene al massimo 33,42 g/l de COV

24/11/25

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.