

# STUCCO HOLZMASSE

## STUCCO LEGNO A RAPIDA ESSICCAZIONE



### Descrizione

E' un prodotto pronto all'uso, a rapida essiccazione a base di farina di legno, ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati. La massa, dopo essersi essiccatata, è lavorabile come il legno naturale (piallato, limato, levigato). Disponibile in numerose colorazioni.

### Supporti

Per legno e materiali composti in legno. Adatto per superfici interne ed esterne come parquet, arredi da interno, arredamento da giardino. Cornici di finestre, porte, persiane. Rotture, nodi, parti mancanti compresi i bordi di pannelli e tavole.

### Applicazione

Pulire accuratamente ogni parte da trattare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatola. Lasciare asciugare 5/10 minuti a seconda della quantità applicata. Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello. Per difetti di particolare profondità, se è necessario, riprendere a più riprese l'applicazione.

### Colori disponibili

04 Abete  
54 Douglas  
62 Mogano  
17 Teak  
53 Nocciola chiaro  
59 Nocciola medio  
63 Nocciola scuro

### Attenzione

Per un'omogenea colorazione, levigare accuratamente la parte trattata; STUCCO HOLZMASSE permette sovra lavorazioni tanto con coloranti (vernici) al solvente, quanto all'acqua. Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di ovviare aggiungendo il necessario quantitativo di diluente.

### Confezioni e stoccaggio

Barattolini da 250 ml.

Conservare i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben aerato, lontano da fiamme, sorgenti di calore, scintille o cariche elettrostatiche. Il prodotto, purché non esposto al sole, è stabile al magazzinaggio per la durata di un anno dalla data della sua spedizione.

### Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.



Caratteristiche	Valore
Aspetto	Pasta
Odore	Caratteristico
Colore	Conforme ad etichettatura
Viscosità di Brookfield (20°C, con picnometro)	302000 (10 giri/min) - centipoise
Densità	0,773
Tempo aperto	4/8 min in base al quantitativo applicato

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.