

SYLVACOLOR

PITTURA NATURALE ALLA FARINA DI FRUMENTO



Descrizione

Pittura opaca naturale all'acqua per legno esterno ed interno non trattato e non piallato.

Caratteristiche

Questa pittura naturale ed ecologica formulata unicamente da ingredienti naturali, protegge e lascia respirare il legno.

Composizione

A base di farina di frumento e olio di lino.

Supporti

Pittura per perline o grandi superfici di legno grezzo. Non deve essere applicato su legno già Pitturato, non poroso o legno oleoso (cedro, legno tropicale...).

Può essere applicato su qualsiasi altro supporto interno assorbente (gesso, calce, pannelli OSB, cartongesso).

Preparazione dei fondi

Su supporti nuovi non è necessario alcun pretrattamento. Su supporti già tinteggiati e/o degradati occorre asportare completamente la pittura esistente.

Prima di ridipingere, spazzolare o lavare il legno.

La vecchia pittura può anche essere asportata per mezzo di una lancia ad alta pressione. Evitare di utilizzare la pressione massima per non danneggiare il legno e attendere un'asciugatura completa (3 a 4 giorni).

Preparazione della miscela

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare bene prima dell'utilizzazione. Prima mano, diluire con circa 10 % d'acqua. Seconda mano non diluire.

Applicazione

Proteggere il suolo, le grondaie e le finestre con carta o plastica. Lasciare le protezioni per alcuni giorni, fino a che la pittura si sia completamente essiccatata.

Non applicare il prodotto su una superficie surriscaldata dal sole o su un legno umido (l'umidità del legno deve essere inferiore a 15%, consultare il fornitore del legno). Non applicare a temperature inferiori a +5°C e se ci sono rischi di gelo. Nel caso di rischi o di presenza di muffe o spore deve essere effettuato un trattamento preventivo di **Soluzione St (PA/0800)**.

Applicare a pennello ad una temperatura ambiente compresa tra + 5° e + 30 °C e con tempo secco. La seconda mano dopo 24 ore.

Il legno nuovo può essere dipinto direttamente o rivestito di uno strato fine di **Splash stucco in polvere ST/0353** (solo per interno).

Applicare la pittura con strati sottili successivi utilizzando una pennellessa.

Tempo di asciugatura

SYLVACOLOR sarà asciutta al tatto in un'ora. Per maggiore sicurezza, lasciare le protezioni attorno alle finestre e sul suolo per

alcuni giorni. Con forti piogge, la pittura può colare e macchiare la parte bassa delle pareti della casa.

Applicando la prima mano la pittura può non fissarsi sui chiodi e sui nodi del legno, questo non si ripete con l'applicazione della seconda mano.

Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere Pitturate. Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Poiché si tratta di un prodotto naturale si possono verificare variazioni di tonalità da partita a partita, pertanto si consiglia di approvvigionarsi in un'unica soluzione.

Colori

Prodotto incolore, può essere colorato con 4% a 8% di pigmenti in polvere (ossidi e terre).

Si consiglia per una migliore dispersione del pigmento di aggiungere all'acqua nella quale si mescola il pigmento una percentuale di 20-50% di Pentasol TR/1000.

Tinte disponibili: rosso, rosso chiaro, ocra, marrone, nero, blu, verde, bianco.

Consumo

PITTURA SYLVACOLOR copre una superficie di circa 5m² a 9m² al litro in una mano non diluita e in funzione dell'assorbimento e del tipo di supporto. Per determinare il consumo esatto di prodotto, fare una prova preliminare

Attrezzi per l'applicazione

Pennello. Lavare gli attrezzi con acqua e sapone dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Barattoli da 0,75 l, secchielli da 5 e 15l.

Il prodotto deve essere stoccati in luogo fresco e secco, nei contenitori originali ben chiusi. È stabile per almeno 6 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Classificazione UE

Direttiva n. 2004/42 CE :

VOC Composti organici volatili

Categoria A/e Valore limite di VOC : 130 g/l

Questo prodotto contiene max 0,020 gr/lt VOC.

Secondo le norme ISO 11890-2.

Permeabilità al vapore Sd = 0,0294 m.

ECOLABEL SYLVACOLOR risponde ai criteri n°3, 4, 5, 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h et 6i C(2008)4452 su 13/08/2008.

27/03/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.