

DECO SABLE

PITTURA DECORATIVA BASE NEUTRA



Descrizione

DECO SABLE è un prodotto decorativo per pareti interne ed esterne che permette di ottenere particolari effetti di luce con riflessi lucido-opaco che ricordano il sole al tramonto su uno specchio d'acqua. I pigmenti di pregio contenuti nel prodotto sono in grado di orientare la luce e conferiscono alle superfici su cui è applicato l'aspetto setoso.

Caratteristiche

Il prodotto è disponibile in versione base neutra.

La base può essere colorata con paste concentrate di pigmento con qualsiasi sistema tintometrico per ottenere un'ampia gamma di tinte.

La versione neutra può essere utilizzata sia per applicazioni all'interno che all'esterno.

In funzione della quantità e del tipo di pigmento utilizzato per la colorazione del prodotto si può ottenere un effetto più o meno coprente e più o meno adatto all'esterno.

Composizione

Legante acrilico-siliconico, cariche minerali, metilcellulosa, stabilizzanti, antischiuma vegetale, conservante naturale.

Preparazione dei fondi

DECO SABLE si applica su diversi tipi di supporto quali malte da intonaco civili (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento.

Intonaci a calce, cementizi o a gesso

- Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.
- Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi **Soluzione ST PA/0800**.
- Applicare un'eventuale mano d'isolante fissativo all'acqua **Isofree IS/0245**.
- Applicare una o due mani di pittura lavabile **SM Ecologica PL/1158**.

Vecchie pitture

- Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata deve essere asportata meccanicamente.
- Eventuali difetti devono essere stuccati.
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi **Soluzione ST**.
- Applicare un'eventuale mano d'isolante fissativo all'acqua **Isofree**.
- Applicare una o due mani di pittura lavabile **SM Ecologica**.

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso e si applica a pennello in mano unica. L'applicazione può essere effettuata in molti modi diversi e con numerosi attrezzi differenti.

A seconda della modalità di applicazione prescelta si otterranno effetti estetici diversi e nuovi.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità relativa non superiore al 75%.

Essiccazione a T=23±2°C e UR=50±5%

Fuori tatto 3-4 ore

In profondità 14-24 ore

Esempi di applicazione:

Effetto nuvola: applicare DECO SABLE a pennello incrociando continuamente il senso di stesura.

Distribuire ulteriormente il prodotto passandolo con una spatola di plastica.

Effetto tessuto: applicare DECO SABLE a pennello come fosse una tradizionale idropittura.

Prima dell'essiccamiento passare la superficie con una spazzola rigida avendo cura di mantenere sempre lo stesso senso di orientamento.

Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate.

Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Consumo

DECO SABLE ha una resa di circa 5-6 m²/l in funzione dell'assorbimento e della tipologia del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

DECO SABLE può essere applicata a pennello/spatola di plastica o pennello/spazzola rigida.

Lavare gli attrezzi con acqua e sapone dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli plastica da 0,75 e 5 l.

DECO SABLE deve essere stoccatà nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +35°C. Il prodotto teme il gelo.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

DECO SABLE

PITTURA DECORATIVA BASE NEUTRA

**Smaltimento**

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore.
I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Proprietà chimico fisiche

Viscosità	25000 ± 5000 cps
Peso specifico	1,23 ± 0,05 g/ml
pH	7 - 9
Contiene al massimo VOC	45 g/l

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Risultato
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062-3:2008)	W24 = 0.199 Kg/m ² t1/2 Media permeabilità (Classe W2)
Determinazione della permeabilità al vapore d'acqua (UNI EN ISO 7783-2: 2001)	Sd = 0,0268 m (spessore= 189 µm) µ = 142 Alta permeabilità al vapore (Classe V1)
Valutazione della resistenza al lavaggio e all'abrasione (UNI 10560:1996)	Nessun segno di abrasione dopo 5000 cicli
Presa di sporco (UNI 10792:1999)	DL=1.82 Molto bassa

Prove effettuate dopo essiccamiento di 7 giorni a T = 23 ± 2°C ; UR = 50 ± 5%

20/08/2019

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.